


Druckluftwerkzeuge - Zubehör



Inline-Druckminderer, fest eingestellt

800 l/min*



Funktion: nicht rücksteuerbarer, voreingestellter Membrandruckregler
Werkstoffe: Körper: Zink-Druckguss, Innenteile: Messing, Edelstahl, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Eingangsdruck: max. 18 bar
Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale Gase

Vorteile: • der eingestellte Druck kann nicht manipuliert werden

Typ	Gewinde	Ausgangsdruck	Durchfluss*	Drucktoleranz
ILDR 14-1	G 1/4"	1 bar	400 l/min	±0,3 bar
ILDR 14-2	G 1/4"	2 bar	600 l/min	±0,3 bar
ILDR 14-3	G 1/4"	3 bar	700 l/min	±0,3 bar
ILDR 14-4	G 1/4"	4 bar	700 l/min	±0,4 bar
ILDR 14-5	G 1/4"	5 bar	700 l/min	±0,5 bar
ILDR 14-6	G 1/4"	6 bar	800 l/min	±0,6 bar
ILDR 14-7	G 1/4"	7 bar	800 l/min	±0,7 bar
ILDR 14-8	G 1/4"	8 bar	800 l/min	±0,8 bar

* bei 12 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Druckverlust



Achtung: Bei Entlastung der Primärseite wird die Sekundärseite nicht entlüftet!